



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Направленный ответвитель -6, -10, -15 дБ

Инструкция по эксплуатации



## Общие сведения

Направленный ответвитель -6, -10, -15 дБ - несимметричный делитель мощности с низким уровнем потерь, пассивной интермодуляции и КСВ. Применяется для построения антенно-фидерного тракта систем стандартов 2G, 3G, 4G. Имеет малогабаритный прочный корпус, удобное крепление к любой поверхности.

## Технические характеристики

Параметр	
Рабочий диапазон частот, МГц	790-2700
Потери (дБ)	≤2.0; ≤0.8; ≤0.4
КСВ, не хуже	<1.3
Количество выходов	2
Внутреннее сопротивление (Ом)	50
Максимальная подводимая мощность (Вт)	200
Диапазон рабочих температур, °С	-35 до +75
Разъем	N-female
Вес (кг)	0.3
Габариты (мм)	120 x 43 x 17

## Комплект поставки

Направленный ответвитель 6, 10, 15 дБ.....1шт.

## Транспортировка и хранение

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°С до +70°С, относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°С.